



- ▶ IMPRESSION, COPIE, SCAN, FAX
- ▶ 40 PAGES PAR MINUTE
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD 650 MAX 6 300 FEUILLES
- ▶ ECRAN TACTILE 10.1" ET INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
- ▶ IMPRESSION DIRECTE DEPUIS UNE CLÉ USB DE FICHIERS AU FORMAT MICROSOFT® OFFICE DISPONIBLE EN OPTION
- ▶ GESTION DE PAPIER ÉVOLUÉE : FORMAT MAX : SRA3, GRAMMAGE PAPIER : JUSQU'À 300G/M<sup>2</sup>
- ▶ HAUTE PROTECTION DES DONNÉES ET CONTRÔLE D'ACCÈS OPTIMISÉ
- ▶ EXTENSION D'UN PORT USB EN UN PORT RÉSEAU GRÂCE À UN ADAPTATEUR USB 3.0 DISPONIBLE EN OPTION

Le MX4051EU est un multifonction A3 couleur performant.

Grâce au large choix d'options disponibles, ce matériel s'adapte à tout type d'environnement de travail et garantit une productivité optimale.

Le MX4051EU, doté d'un écran tactile 10.1" personnalisable, offre une interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive.

La fonction d'impression suivie est disponible en standard pour imprimer à partir de n'importe quel MFP Sharp (de la même gamme) connecté sur le même réseau.

L'OCR est disponible en option pour convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et générer des PDF indexables.

Equipé d'un chargeur de documents RSPF (recto/verso automatique), ce matériel offre une vitesse de numérisation allant jusqu'à 80 ipm (recto).

Le MX4051EU est le matériel idéal pour répondre aux besoins des groupes de travail de taille moyenne.

## GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production couleur ppm (A4): **40**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **40**
- ▶ Vitesse de production couleur ppm (A3): **20**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **20**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5 - SRA3**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **60 - 300**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **650**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **6300**
- ▶ Préchauffage (sec.): **20**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **5000**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **500**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1.84**
- ▶ Dimensions (mm): **608 x 650 x 834**
- ▶ Poids (Kg): **79**

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **100**

## SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10000**
- ▶ Travaux stockés: **Copie, impression, scan, fax**
- ▶ Dossiers de stockage: **Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)**
- ▶ Stockage confidentiel: ✓

## FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3/G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **2**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

## COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie couleur (sec.): **6.7**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4.7**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **9,999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

## SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, PDF/A, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10**
- ▶ OS supportés en option: **Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

## FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500 - 3000**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **65**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.  
AVENUE DES NATIONS  
PARIS NORD II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
TÉL. 01 49 90 34 00  
FAX 01 48 63 26 21  
[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)