



- ▶ IMPRESSION, COPIE, SCAN, FAX
- ▶ 40 PAGES PAR MINUTE
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD 650, 6 300 FEUILLES MAX
- ▶ ECRAN TACTILE 10.1" ET INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
- ▶ IMPRESSION DIRECTE DEPUIS UNE CLÉ USB DE FICHIERS AU FORMAT MICROSOFT® OFFICE
- ▶ HAUTE PROTECTION DES DONNÉES ET CONTRÔLE D'ACCÈS OPTIMISÉ
- ▶ GESTION DE PAPIER ÉVOLUÉE : FORMAT MAX : SRA3, GRAMMAGE PAPIER : JUSQU'À 300G/M²
- ▶ EXTENSION D'UN PORT USB EN UN PORT RÉSEAU GRÂCE À UN ADAPTATEUR USB 3.0 DISPONIBLE EN OPTION

Le MX4071EU est un multifonction A3 couleur performant.

Grâce au large choix d'options disponibles, ce matériel s'adapte à tout type d'environnement de travail et garantit une productivité optimale.

Le MX4071EU est doté d'un écran tactile 10.1" personnalisable, il offre une interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive.

La fonction d'impression suivie est disponible en standard pour imprimer à partir de n'importe quel MFP Sharp (de la même gamme) connecté sur le même réseau.

L'OCR est disponible en standard pour convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et générer des PDF indexables.

Le MX4071EU est équipé d'un chargeur de documents en 1 seul passage (DSPF) offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 220 ipm (recto/verso) répondant ainsi aux besoins de numérisation avancés.

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production couleur ppm (A4): **40**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **40**
- ▶ Vitesse de production couleur ppm (A3): **20**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **20**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5 - SRA3**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **60 - 300**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **650**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **6300**
- ▶ Préchauffage (sec.): **20**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **5120**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **500**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1.84**
- ▶ Dimensions (mm): **616 x 660 x 838**
- ▶ Poids (Kg): **88**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **150**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10000**
- ▶ Travaux stockés: **Copie, impression, scan, fax**
- ▶ Dossiers de stockage: **Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)**
- ▶ Stockage confidentiel: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3/G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **2**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrégiés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie couleur (sec.): **6.7**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4.7**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **9,999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), texte (TXT), texte enrichi (RTF)**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Optional secondary LAN support**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows 7,8.1,10, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500 - 3000**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **65**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR